

PW-C23



SLANGETROMMEL
Profesjonell standard slangetrommel der det er mulig å plassere høytrykkslangen på en enkel og rask måte for å beskytte høytrykkslangen (kun pluss versjon).



Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP40107, 8 m
Art. nr. TBAP40108, 12 m



Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40012



Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40075 (1307-1408)
Art. nr. LCPR40076 (1508)
Art. nr. LCPR40074 (1610)



Turbolanse M22
Art. nr. LCPR40078 (1307-1408)
Art. nr. LCPR40079 (1508)
Art. nr. LCPR40080 (1610)



Takket være ett spesielt injektor system og 2 tanker montert i denne maskinen, kan to forskjellige vaskemidler bli levert i de riktige mengder.



AV/PÅ bryter, knapp for tilsetning av vaskemidler og vanntilkobling er plassert på forsiden av maskinen.



Med en enkel spak plassert ved siden av slangetrommelen, kan vi blokkere slangetrommelen ved ønsket lengde.



Nyttige og praktiske tilbehørsholdere for pistol og lanse. Lansen med roterende dyse er alltid klart til bruk.



Egen holder for el.kabel.

Tekniske egenskaper

- Maskinen slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Forlenger motorpumpens liv og gjør at maskinen starter automatisk ved å aktivere høytrykkspistolen.
- Aksial pumpe med messing pumpetopp (AO modeller) og aluminium pumpetopp.
- To-polet kontinuerlig elektrisk induksjonsmotor som er mer stillegående og er vedlikeholds fri.
- Motoren er utstyrt med en termisk beskyttelse som kutter driften i tilfelle overoppheting av motoren.
- Profesjonelt manometer som gjør det lett (AO-M modellene) å sjekke arbeidstrykket.

Art. nr	Modell	Styrings-system	Trykk (bar)	Vannmengde (l/time)	Spenning (V-Amp.)	Motor effekt (kW)	Maks. vanninntak temp.	Høytrykk-slange (m)	Strøm-kabel (m)	Vekt (kg)	Mål (cm)
146010	PW-C23 I 1307A-M	Start-stopp	130	390	1-230-9,0	1,9	50	8	5	17,8	38 x 33 x 84
146020	PW-C23 I 1408A-M	Start-stopp	140	460	1-230-10,9	2,3	50	8	5	18,6	38 x 33 x 84
146030	PW-C23 I 1508A-M	Start-stopp	150	500	1-230-11,5	2,5	50	8	5	21,6	38 x 33 x 84
146040	PW-C23 I 1610A-M	Start-stopp	160	600	1-230-14,2	3	50	8	5	22,8	38 x 33 x 84
146050	PW-C23 I 1508 AO-M	Start-stopp	150	500	1-230-11,5	2,5	50	8	5	22,6	38 x 33 x 84
146060	PW-C23 I 1610 AO-M	Start-stopp	160	600	1-230-14,2	3	50	8	5	23,6	38 x 33 x 84

Pluss-versjon - alle versjonene er også tilgjengelig i Pluss-versjon. Sammen med standard tilbehør leveres 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.

Art. nr	Modell	Styrings-system	Trykk (bar)	Vannmengde (l/time)	Spenning (V-Amp.)	Motor effekt (kW)	Maks. vanninntak temp.	Høytrykk-slange (m)	Strøm-kabel (m)	Vekt (kg)	Mål (cm)
146015	PW-C23 I 1307A-M Pluss	Start-stopp	130	390	1-230-9,0	1,9	50	12	5	17,8	38 x 33 x 84
146025	PW-C23 I 1408A-M Pluss	Start-stopp	140	460	1-230-10,9	2,3	50	12	5	18,6	38 x 33 x 84
146035	PW-C23 I 1508A-M Pluss	Start-stopp	150	500	1-230-11,5	2,5	50	12	5	21,6	38 x 33 x 84
146045	PW-C23 I 1610A-M Pluss	Start-stopp	160	600	1-230-14,2	3	50	12	5	22,8	38 x 33 x 84
146055	PW-C23 I 1508 AO-M Pluss	Start-stopp	150	500	1-230-11,5	2,5	50	12	5	22,6	38 x 33 x 84
146065	PW-C23 I 1610 AO-M Pluss	Start-stopp	160	600	1-230-14,2	3	50	12	5	23,6	38 x 33 x 84

Anbefalt tilbehør




Vaskebørste X-wash
Art. nr. SPID40010



Roterende vaskebørste X-wash
Art. nr. SPID40011



Rørrenserslange, 8 m
Art. nr. TBAP40111



Skjøteslange, 8 m
Art. nr. TBAP40110



Slange for slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366



Terrassevasker
Art. nr. LCLC40009
Art. nr. LCLC40010



Terrassevasker M22
Art. nr. 148267



Skumlanse 1,0 liter
Art. nr. 142007



Sandblåsersett
Art. nr. KTRI40239



Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065



Vinkel spylelanse u/dyse
M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360