

PW-H90 S D1521P T

Art. nr: 131117

Produktinformasjon



PW-H90 S D1521 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H90 S D1521 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H90 S D1521 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang levetid. PW-H90 S D1521 P T er levert med et styringssystem som automatisk slår av styrespenningen etter 20 minutter, slik at maskinen ikke kan starte. Ved å resette av/på bryteren er maskinen klar til bruk. Tilsetning av vaskemidler styres fra maskinen. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, turbodyse, 20 meter høytrykkslange og kjem.injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk start/stopp system.

Kan leveres med slangetrommel KTRI86962

Tekniske data:

Varenummer: 131117

Varenavn: PW-H90 S D1521P T

Standardutstyr:

20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og turbodyse

[Se video](#)

Trykk (Bar): 40 - 150

Vannmengde (litr/time): 650 - 1300

Spenning (V-Amp): 3-230-32

Absorbert strøm (kW): 7,1

Motor (hk): 7,7

Pumpeturtall (Rpm): 1400

Kjemitank (liter): 16

Maks temperatur vannutgang: 140

Høytrykkslange (meter): 20

Vanntemperatur justerbar: 30 - 140

Varmeefekt (kW): 88

Brennstofftank (liter): 30

Brennstoff: Diesel

Brennstoff forbruk liter (litr/time): 8,4

Støynivå (dB(A)): 71

Standardutstyr

20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og turbodyse

Kjem.injektor: Høytrykksinjektor

Start / stopp system: Intelligent start/stopp system

Vekt (kg): 175

Dimensjoner (cm): 131 x 77 x 95