

# PW-H100/4 D2021 P T



## Tekniske data:

Varenummer: 131155

Varenavn: PW-H100/4 D2021 P T

Standardutstyr:

20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og turbodyse

Trykk (Bar): 30 - 200

Vannmengde (ltr/time): 650 - 1300

Spennning (V-Amp): 3 x 400 volt/16 amp.

Absorbert strøm (kW): 8,5

Motor (hk): 9,0

Motortype: 4 - 1400

Pumpeturtall (Rpm): 1400

Kjemitank (liter): 22

Maks temperatur vannutgang: 140

Vanntemperatur justerbar: 30 - 140

Varmeefekt (kW): 100

Brennstofftank (liter): 25

Brennstoff: Diesel

Brennstoff forbruk liter (ltr/time): 8,8

Kjem.injektor: Høytrykksinjektor

Start / stopp system: Intelligent start/stopp system

Art. nr: 131155

## Produktinformasjon

PW-H100/4 D2021 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H100/4 D2021 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4 D2021 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang levetid. PW-H100/4 D2021 P T er levert med et styringssystem som automatisk slår av styrespenningen etter 20 minutter, slik at maskinen ikke kan starte. Ved å resette av/på bryteren er maskinen klar til bruk. Tilsetning av vaskemidler styres fra maskinen. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, turbodyse, 20 meter høytrykkslange og kjem.injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk start/stopp system.

Kan leveres med slangetrommel art.nr. KTRI40341

### Intelligent start-stopp system

Starter og stopper maskinen automatisk ved aktivisering av spylepistolen, med en forsinkelse på stoppfunksjonen. Start-stopp systemet slår maskinen av etter 20 minutters inaktivitet. Maskinen må da re-startes. (Denne funksjonen kan kobles ut)

Hvis maskinen har en mikro lekkasje vil start-stopp systemet slå av maskinen. Maskinen må da re-startes.

Hvis maskinen startes uten vann så vil start-stopp systemet slå av maskinen slik at maskinen ikke blir tørrkjørt. Maskinen stopper etter ca. 3 min. kjøring uten vann. Maskinen må da re-startes.

Maskinen har en funksjon som varsler hvis sikkerhetstermostaten på max. temperaturen på utgangsvannet har blitt aktivisert og i tillegg varsles det om hvis el-motoren har blitt overbelastet.

Flammevakten sørger for å varsle hvis brennkammeret ikke har en korrekt forbrenning.

Hvis brennstoffbeholder er tom for diesel så tennes en indikator lampe på kontrollpanelet.

Hvis avkalkningsbeholder er tom for avkalkningsvøske så tennes en indikator lampe på kontrollpanelet.

Det varsles også om når det er påkrevet med et servicebesøk for kontroll av vitale deler og funksjoner.

### Standardutstyr

20 meter h.t.slange, spylepistol, dobbel spylelanse og turbodyse

Vekt (kg): 175

Dimensjoner (cm): 110 x 70 x 90